

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристика                                                         | Значение                       |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Электростатические свойства                                            | Антистатическое ( $\leq 2$ kV) |
| Изменение линейных размеров, не более                                  | $\leq 0.40$ %                  |
| Направление укладки                                                    | В одном направлении            |
| Истираемость, не более                                                 | 30 г/м <sup>2</sup>            |
| Срок службы в жилых помещениях                                         | 10 лет                         |
| Абсолютная остаточная деформация, не более                             | $\leq 1.00$ мм                 |
| Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м. • К                                 | 13,07                          |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел                            | Редкое использование           |
| Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия | Не способствует росту          |
| Группа по дымообразующей способности                                   | Д3                             |
| Группа по токсичности продуктов горения                                | Т3                             |
| Группа по воспламеняемости                                             | В3                             |
| Группа по распространению пламени по поверхности                       | РП 2                           |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, не более           | $5 \cdot 10^{15} \Omega$       |

| Характеристика                                     | Значение                              |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | Высокая устойчивость                  |
| Устойчивость к воздействию химических соединений   | Низкая                                |
| Водопоглощение поверхностное, г/100см2, не более   | 0,5                                   |
| Тип основы (дубль)                                 | Вспененная основа                     |
| Ширина доски в дизайне, мм                         | 100 мм                                |
| Вес                                                | 1600 г/м²                             |
| Индекс снижения приведенного уровня ударного шума  | 18 дБ                                 |
| Возможность использовать с системой теплых полов   | Да (максимум 29°C)                    |
| Общая толщина                                      | 2,50 мм                               |
| Длина                                              | 30 м                                  |
| Ширина                                             | 350 см                                |
| Толщина защитного слоя                             | 0,15 мм                               |
| Тип основы                                         | Вспененная основа                     |
| MaterialName                                       | ЛИН БЫТ 21/2,5 ДУБ ПОЛАРИС 3.5 м 1 кл |
| BasicPackaging                                     | Рулон                                 |
| StandardMultiplicity                               | 105                                   |
| NetWeight                                          | 1.52                                  |
| Сопротивление скольжению                           | R9                                    |
| Тип дизайна                                        | Классическое дерево                   |

| Характеристика                     | Значение                                                                               |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Класс применения бытовой           | 21                                                                                     |
| Класс пожарной опасности материала | КМ5                                                                                    |
| Тиснение                           | Текстура                                                                               |
| Способ укладки                     | На клей                                                                                |
| Дополнительный защитный слой, лак  | PU Standard                                                                            |
| Эффект обработки                   | Тиснение                                                                               |
| Формат                             | Рулон                                                                                  |
| *Общая толщина                     | Параметр имеет предельные отклонения.<br>Точное значение см. в ТУ и техническом листе. |