

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристика                                                         | Значение                       |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Электростатические свойства                                            | Антистатическое ( $\leq 2$ kV) |
| Изменение линейных размеров, не более                                  | $\leq 0.40$ %                  |
| Направление укладки                                                    | В одном направлении            |
| Истираемость, не более                                                 | 30 г/м <sup>2</sup>            |
| Срок службы в жилых помещениях                                         | 15 лет                         |
| Абсолютная остаточная деформация, не более                             | $\leq 1.20$ мм                 |
| Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м. • К                                 | 9,95                           |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел                            | Без повреждений                |
| Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия | Не способствует росту          |
| Группа по дымообразующей способности                                   | Д3                             |
| Группа по токсичности продуктов горения                                | T2                             |
| Группа по воспламеняемости                                             | B3                             |
| Группа по распространению пламени по поверхности                       | РП 2                           |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, не более           | $5 \cdot 10^{15} \Omega$       |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков                     | Высокая устойчивость           |

| Характеристика                                    | Значение                                 |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Устойчивость к воздействию химических соединений  | Хорошая                                  |
| Водопоглощение поверхностное, г/100см2, не более  | 0,5                                      |
| Тип основы (дубль)                                | Дублированная основа                     |
| Ширина доски в дизайне, мм                        | 125 мм                                   |
| Вес                                               | 2450 г/м²                                |
| Индекс снижения приведенного уровня ударного шума | 14 дБ                                    |
| Возможность использовать с системой теплых полов  | Да (максимум 29°C)                       |
| Общая толщина                                     | 3,40 мм                                  |
| Длина                                             | 23 м                                     |
| Ширина                                            | 350 см                                   |
| Толщина защитного слоя                            | 0,50 мм                                  |
| Тип основы                                        | Дублированная основа                     |
| MaterialName                                      | ЛИН П/К 32/3,4 ДУБ ОРЛАНДО<br>3.5 м 1 кл |
| BasicPackaging                                    | Рулон                                    |
| StandardMultiplicity                              | 80.5                                     |
| NetWeight                                         | 2.5                                      |
| Сопротивление скольжению                          | R10                                      |
| Тип дизайна                                       | Классическое дерево                      |
| Класс применения бытовой                          | 23                                       |
| Класс пожарной опасности материала                | КМ5                                      |
| Тиснение                                          | Текстура                                 |

| Характеристика                    | Значение    |
|-----------------------------------|-------------|
| Способ укладки                    | На клей     |
| Дополнительный защитный слой, лак | PU Standard |
| Эффект обработки                  | Тиснение    |
| Формат                            | Рулон       |
| Класс применения коммерческий     | 32          |
| Класс применения коммерческий     | 32          |