

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Изменение линейных размеров, не более	$\leq 0.40 \%$
Направление укладки	В одном направлении
Абсолютная остаточная деформация, не более	≤ 1.00 мм
Группа по дымообразующей способности	ДЗ
Группа по токсичности продуктов горения	ТЗ
Группа по воспламеняемости	ВЗ
Группа по распространению пламени по поверхности	РП 1
Тип основы (дубль)	Дублированная основа
Возможность использовать с системой теплых полов	Да (максимум 29°C)
Общая толщина	2,50 мм
Длина	25 м
Ширина	350 см
Толщина защитного слоя	0,15 мм
Тип основы	Дублированная основа
MaterialName	ЛИН БЫТ Д 21/2,5 ДУБ КИОТО 3.5 м 1 кл

Характеристика	Значение
BasicPackaging	Рулон
StandardMultiplicity	87.5
NetWeight	1.356
Тип дизайна	Классическое дерево
Класс применения бытовой	21
Тиснение	Текстура
Способ укладки	На клей
Эффект обработки	Тиснение
Формат	Рулон
Вес	1600 г/м ²