

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр | Стандарт | Значение |
|--|------------|-----------------------|
| Класс применения | | |
| Класс применения бытовой | ISO 10874 | 23 |
| Характеристики | | |
| Тип основы (дубль) | ISO 2424 | Латекс |
| Высота ворса | ASTM D5848 | 50 мм |
| Вес | ISO 23997 | 3155 г/м ² |
| Количество точек (точек/м ²) | | 81200 |
| Общая толщина | ГОСТ 11529 | 52 мм |
| Состав ворса | ISO 2424 | 40% PES 60 % PP |
| Формат | | Ковер |
| Тип основы | | Джут |
| Вес ворса | | 2100 г/м ² |
| Технические свойства | | |
| Класс пожарной опасности материала | Ф3-123 | KM5 |
| Класс комфорта | EN 1307 | LC5 |
| Без группы | | |

| Параметр | Стандарт | Значение |
|----------------------|----------|----------------------------------|
| Длина | | 290 см |
| Ширина | | 200 см |
| MaterialName | | PLEASURE 2,00X2,90 L 01WWW 1K |
| BasicPackaging | | Другое |
| StandardMultiplicity | | 5.8 |
| NetWeight | | 3.154 |
| GrossWeight | | 3.214 |
| Тип дизайна | | Абстракция |
| Формат отрезка | | Ковер |