

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
<b>Характеристики</b>		
Общая толщина	ГОСТ 11529	14 мм
Вес	ISO 23997	7,5 кг/м <sup>2</sup>
Дополнительный защитный слой		лак Proteco Strong
Способ укладки		На клей / Плавающая
Тип замкового соединения		T-Lock
Фаска		2-сторонняя миди-фаска по длинной стороне
Количество полос		1-полосный
Эффект обработки		Среднее браширование
Порода дерева		Дуб
Количество сучков		Умеренно
Степень блеска лака		Полуглянцевый
Способ тонирования		Цифровая печать
Селекция		Uni Nature
Тиснение		Браширование

Параметр	Стандарт	Значение
<b>Технические свойства</b>		
Возможность использовать с системой теплых полов		Да (максимум 27°C)
Твердость по шкале Бринелля (BHN)	(BHN) EN 1534	3,7
Разница в цвете между досками		Незначительная
Подверженность воздействию УФ		Незначительная
<b>Логистические характеристики</b>		
Количество м <sup>2</sup> в палете		68,800 м <sup>2</sup>
Количество штук в упаковке		6
Количество м <sup>2</sup> в упаковке		0,86 м <sup>2</sup>