

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
<b>Характеристики</b>		
Селекция		Uni Rustic / Uni Nature
Количество сучков		Много
Особенности производства	ISO 2424	Многослойное
Вес	ISO 23997	7,5 кг/м <sup>2</sup>
Общая толщина	ГОСТ 11529	14 мм
Толщина верхнего слоя (ценной породы древесины)		2,8 мм
Фаска		4-сторонняя миди-фаска по длинной стороне
Тип замкового соединения		T-Lock
Тиснение		Браширование
Способ укладки		На клей\Плавающая
Дополнительный защитный слой, лак		Масло Протеко
Способ тонирования		Тонирующее масло-воск
Эффект обработки		Среднее браширование
Формат		Планка

Параметр	Стандарт	Значение
Порода дерева		Дуб
Дополнительный защитный слой		масло Proteco Hardwax Oil
Количество полос		1-полосный
<b>Технические свойства</b>		
Разница в цвете между досками		Умеренная
Подверженность воздействию УФ		Умеренная
Твердость по шкале Бринелля (BHN)	(BHN) EN 1534	3,7
Возможность использовать с системой теплых полов		Да (максимум 27°C)
<b>Логистические характеристики</b>		
Количество м <sup>2</sup> в палете		70,920 м <sup>2</sup>
Количество м <sup>2</sup> в упаковке		1,182 м <sup>2</sup>
Количество штук в упаковке		6
<b>Без группы</b>		
Длина		1200 мм
Ширина		164 мм
Поставка SLA		C
MaterialName		TANGO CLASSIC OAK SIENNA BR MDBMDB O
BasicPackaging		Пачка
StandardMultiplicity		1.182

Параметр	Стандарт	Значение
NetWeight		7.519
GrossWeight		7.53
Тип дизайна		Wood
Оттенок		Темный