

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
Характеристики		
Селекция		Uni Nature
Степень блеска лака		Матовый
Количество сучков		Умеренно
Особенности производства	ISO 2424	Многослойное
Вес	ISO 23997	7 кг/м ²
Общая толщина	ГОСТ 11529	14 мм
Толщина верхнего слоя (ценной породы древесины)		2,8 мм
Фаска		2-сторонняя миди-фаска по длинной стороне
Тип замкового соединения		T-Lock
Тиснение		Браширование
Способ укладки		На клей\Плавающая
Дополнительный защитный слой, лак		Лак Протеко Натура
Эффект обработки		Среднее браширование
Формат		Планка

Параметр	Стандарт	Значение
Порода дерева		Дуб
Дополнительный защитный слой		лак Proteco Strong
Количество полос		1-полосный
Технические свойства		
Разница в цвете между досками		Умеренная
Подверженность воздействию УФ		Выраженная
Твердость по шкале Бринелля (BHN)	(BHN) EN 1534	3,7
Возможность использовать с системой теплых полов		Да (максимум 27°C)
Логистические характеристики		
Количество м ² в палете		59,040 м ²
Количество м ² в упаковке		0,984 м ²
Количество штук в упаковке		6
Без группы		
Длина		1000 мм
Ширина		164 мм
Поставка SLA		C
MaterialName		STEP OAK BARON XL 1000 BR MDB PN
BasicPackaging		Пачка
StandardMultiplicity		0.984

Параметр	Стандарт	Значение
NetWeight		7.519
GrossWeight		7.53
Тип дизайна		Wood