

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристика                                   | Значение                |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| Разница в цвете между досками                    | Выраженная              |
| Подверженность воздействию УФ                    | Незначительная          |
| Количество м <sup>2</sup> в палете               | 59,040 м <sup>2</sup>   |
| Селекция                                         | Uni Rustic / Uni Robust |
| Твердость по шкале Бринелля (BHN)                | 3,7                     |
| Степень блеска лака                              | Матовый                 |
| Количество сучков                                | Много                   |
| Особенности производства                         | Многослойное            |
| Вес                                              | 7 кг/м <sup>2</sup>     |
| Возможность использовать с системой теплых полов | Да (максимум 27°C)      |
| Количество м <sup>2</sup> в упаковке             | 0,984 м <sup>2</sup>    |
| Общая толщина                                    | 14 мм                   |
| Длина                                            | 1000 мм                 |
| Ширина                                           | 164 мм                  |
| Поставка SLA                                     | C                       |
| Количество штук в упаковке                       | 6                       |

| Характеристика                    | Значение                                  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Тип дизайна                       | Wood                                      |
| Фаска                             | 2-сторонняя миди-фаска по длинной стороне |
| Тип замкового соединения          | T-Lock                                    |
| Тиснение                          | Браширование                              |
| Способ укладки                    | На клей\Плавающая                         |
| Дополнительный защитный слой, лак | Лак Протеко Натура                        |
| Способ тонирования                | Тонирование                               |
| Эффект обработки                  | Среднее браширование                      |
| Формат                            | Планка                                    |
| Порода дерева                     | Дуб                                       |
| Дополнительный защитный слой      | лак Proteco Strong                        |
| Количество полос                  | 1-полосный                                |