

Tarkett STEP XL & L | Дуб БАРОН ТЕМНЫЙ браш

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Разница в цвете между досками	Выраженная
Подверженность воздействию УФ	Незначительная
Количество м² в палете	59,040 м²
Селекция	Uni Rustic / Uni Robust
Твердость по шкале Бринелля (BHN)	3,7
Степень блеска лака	Матовый
Количество сучков	Много
Особенности производства	Многослойное
Bec	7 кг/м²
Возможность использовать с системой теплых полов	Да (максимум 27°C)
Количество м² в упаковке	0,984 м²
Общая толщина	14 мм
Длина	1000 мм
Ширина	164 мм
Поставка SLA	С
Количество штук в упаковке	6

Характеристика	Значение
MaterialName	STEP OAK BARON BROWN XL 1000 BR MDB PN
BasicPackaging	Пачка
StandardMultiplicity	0.984
NetWeight	7.519
Тип дизайна	Wood
Фаска	2-сторонняя миди-фаска по длинной стороне
Тип замкового соединения	T-Lock
Тиснение	Браширование
Способ укладки	На клей\Плавающая
Дополнительный защитный слой, лак	Лак Протеко Натура
Способ тонирования	Тонирование
Эффект обработки	Среднее браширование
Формат	Планка
Порода дерева	Дуб
Дополнительный защитный слой	лак Proteco Strong
Количество полос	1-полосный