ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
Характеристики		
Селекция		Uni Rustic
Количество сучков		Много
Вес	ISO 23997	7,5 кг/м²
Общая толщина	ГОСТ 11529	14 мм
Степень блеска лака		Матовый
Толщина верхнего слоя (ценной породы древесины)		2,8 мм
Фаска		2-сторонняя миди-фаска по длинной стороне
Тип замкового соединения		T-Lock
Тиснение		Брашированиe
Способ укладки		На клей\Плавающая
Дополнительный защитный слой, лак		Лак Протеко Натура
Эффект обработки		Среднее брашированиe
Формат		Планка
Порода дерева		Дуб

Параметр	Стандарт	Значение
Дополнительный защитный слой		лак Proteco Strong
Количество полос		1-полосный
Технические свойства		
Разница в цвете между досками		Выраженная
Подверженность воздействию УФ		Умеренная
Возможность использовать с системой теплых полов		Да (максимум 27°C)
Логистические характеристики		
Количество м² в палете		70,920 м²
Количество м² в упаковке		1,182 м²
Количество штук в упаковке		6
Без группы		
Длина		1200 мм
Ширина		164 мм
Поставка SLA		C
MaterialName		STEP OAK BARON RUSTIC XL 1200 BR MDB PN
BasicPackaging		Пачка
StandardMultiplicity		1.182
NetWeight		7.519
GrossWeight		7.53

Параметр	Стандарт	Значение
Тип дизайна		Wood
Оттенок		Средний