

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Разница в цвете между досками	Выраженная
Подверженность воздействию УФ	Умеренная
Количество м ² в палете	50,400 м ²
Селекция	Uni Rustic
Количество сучков	Много
Вес	7,4 кг/м ²
Возможность использовать с системой теплых полов	Да (максимум 27°C)
Количество м ² в упаковке	0,84 м ²
Общая толщина	14 мм
Длина	1000 мм
Ширина	140 мм
Количество штук в упаковке	6
Степень блеска лака	Матовый
MaterialName	STEP OAK BARON RUSTIC L 1000 BR MDB PN
BasicPackaging	Пачка

Характеристика	Значение
StandardMultiplicity	0
NetWeight	7.29
Тип дизайна	Wood
Фаска	2-сторонняя миди-фаска по длинной стороне
Тип замкового соединения	T-Lock
Тиснение	Браширование
Способ укладки	На клей\Плавающая
Дополнительный защитный слой, лак	Лак Протеко Натура
Эффект обработки	Среднее браширование
Формат	Планка
Порода дерева	Дуб
Дополнительный защитный слой	лак Proteco Strong
Количество полос	1-полосный