ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
Характеристики		
Селекция		Uni Rustic / Uni Robust
Количество сучков		Много
Вес	ISO 23997	7,5 кг/м²
Общая толщина	ГОСТ 11529	14 мм
Степень блеска лака		Матовый
Фаска		2-сторонняя миди-фаска по длинной стороне
Тип замкового соединения		T-Lock
Тиснение		Браширование
Способ укладки		На клей\Плавающая
Дополнительный защитный слой, лак		Лак Протеко Натура
Способ тонирования		Цифровая печать
Эффект обработки		Среднее браширование
Формат		Планка
Порода дерева		Дуб

Параметр	Стандарт	Значение
Дополнительный защитный слой		лак Proteco Strong
Количество полос		1-полосный
Технические свойства		
Разница в цвете между досками		Выраженная
Подверженность воздействию УФ		Умеренная
Возможность использовать с системой теплых полов		Да (максимум 27°C)
Логистические характеристики		
Количество м² в палете		70,920 м²
Количество м² в упаковке		1,182 м²
Количество штук в упаковке		6
Без группы		
Длина		1200 мм
Ширина		164 мм
Поставка SLA		C
MaterialName		STEP OAK ROYAL GREY XL 1200 BR MDB PN DG
BasicPackaging		Пачка
NetWeight		7.29
GrossWeight		7.495
Тип дизайна		Wood

Параметр	Стандарт	Значение
Оттенок		Средний