

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр                     | Стандарт   | Значение                                  |
|------------------------------|------------|-------------------------------------------|
| <b>Характеристики</b>        |            |                                           |
| Общая толщина                | ГОСТ 11529 | 14 мм                                     |
| Вес                          | ISO 23997  | 7,5 кг/м <sup>2</sup>                     |
| Дополнительный защитный слой |            | лак Proteco Strong                        |
| Способ укладки               |            | На клей / Плавающая                       |
| Тип замкового соединения     |            | T-Lock                                    |
| Фаска                        |            | 2-сторонняя миди-фаска по длинной стороне |
| Количество полос             |            | 1-полосный                                |
| Эффект обработки             |            | Среднее браширование                      |
| Порода дерева                |            | Дуб                                       |
| Количество сучков            |            | Много                                     |
| Степень блеска лака          |            | Матовый                                   |
| Способ тонирования           |            | Цифровая печать                           |
| Селекция                     |            | Uni Rustic / Uni Robust                   |
| Тиснение                     |            | Браширование                              |

| Параметр                                         | Стандарт | Значение              |
|--------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| <b>Технические свойства</b>                      |          |                       |
| Возможность использовать с системой теплых полов |          | Да (максимум 27°C)    |
| Разница в цвете между досками                    |          | Выраженная            |
| Подверженность воздействию уф                    |          | Умеренная             |
| <b>Логистические характеристики</b>              |          |                       |
| Количество м <sup>2</sup> в палете               |          | 70,920 м <sup>2</sup> |
| Количество штук в упаковке                       |          | 6                     |
| Количество м <sup>2</sup> в упаковке             |          | 1,182 м <sup>2</sup>  |