

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
Без группы		
Количество м ² в палете		59,040 м ²
Селекция		Premium Plus
Вес	ISO 23997	7 кг/м ²
Количество м ² в упаковке		0,984 м ²
Общая толщина	ГОСТ 11529	14 мм
Длина		1000 мм
Ширина		164 мм
Количество штук в упаковке		6
Степень блеска лака		Полуглянцевый
MaterialName		STEP OAK SAVANA PREMIUM XL 1000 BR MDBPL
BasicPackaging		Пачка
StandardMultiplicity		0.984
NetWeight		7.421
Толщина верхнего слоя (ценной породы древесины)		2,8 мм

Параметр	Стандарт	Значение
GrossWeight		7.535
Тип дизайна		Wood
Фаска		2-сторонняя миди-фаска по длинной стороне
Тип замкового соединения		T-Lock
Тиснение		Браширование
Способ укладки		На клей\Плавающая
Дополнительный защитный слой, лак		Лак Proteco
Эффект обработки		Среднее браширование
Формат		Планка
Порода дерева		Дуб
Дополнительный защитный слой		лак Proteco Strong
Количество полос		1-полосный