ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
Без группы		
Количество м² в палете		132,900 м²
Селекция		Universal
Вес	ISO 23997	7,5 кг/м²
Количество м² в упаковке		2,658 м²
Общая толщина	ГОСТ 11529	12,50 мм
Длина		2283 мм
Ширина		194 мм
Количество штук в упаковке		6
Степень блеска лака		Полуглянцевый
MaterialName		S.CLASSIC OAK BAIKAL CL TL 2283
BasicPackaging		Пачка
StandardMultiplicity		2.658
NetWeight		7.29
Толщина верхнего слоя (ценной породы древесины)		2,8 мм

Параметр	Стандарт	Значение
Тип дизайна		Wood
Фаска		Без фаски
Тип замкового соединения		T-Lock
Тиснение		Нет
Способ укладки		На клей\Плавающая
Дополнительный защитный слой, лак		Лак Классик
Формат		Планка
Порода дерева		Дуб
Оттенок		Средний
Дополнительный защитный слой		лак Classic
Количество полос		3-полосный