

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
Характеристики		
Селекция		Universal
Вес	ISO 23997	7,5 кг/м ²
Общая толщина	ГОСТ 11529	12,50 мм
Степень блеска лака		Полуглянцевый
Толщина верхнего слоя (ценной породы древесины)		2,8 мм
Фаска		Без фаски
Тип замкового соединения		T-Lock
Тиснение		Нет
Способ укладки		На клей\Плавающая
Дополнительный защитный слой, лак		Лак Классик
Формат		Планка
Порода дерева		Дуб
Дополнительный защитный слой		лак Classic
Количество полос		3-полосный

Параметр	Стандарт	Значение
Логистические характеристики		
Количество м ² в палете		132,900 м ²
Количество м ² в упаковке		2,658 м ²
Количество штук в упаковке		6
Без группы		
Длина		2283 мм
Ширина		194 мм
MaterialName		S.CLASSIC OAK BAIKAL CL TL 2283
BasicPackaging		Пачка
StandardMultiplicity		2.658
NetWeight		7.29
GrossWeight		7.29
Тип дизайна		Wood
Оттенок		Средний