

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
Без группы		
Количество м ² в палете		132,900 м ²
Селекция		Original
Количество м ² в упаковке		2,658 м ²
Общая толщина	ГОСТ 11529	12,80 мм
Длина		2283 мм
Ширина		194 мм
Количество штук в упаковке		6
MaterialName		Konstruktor Oak Helsing BR O 2283
BasicPackaging		Пачка
StandardMultiplicity		2.658
NetWeight		7.229
Толщина верхнего слоя (ценной породы древесины)		2,8 мм
Тип дизайна		Wood
Фаска		Без фаски

Параметр	Стандарт	Значение
Тип замкового соединения		T-Lock
Тиснение		Браширование
Способ укладки		На клей\Плавающая
Дополнительный защитный слой, лак		Масло Протеко
Способ тонирования		Тонирующее масло-воск
Эффект обработки		Среднее браширование
Формат		Планка
Порода дерева		Дуб
Оттенок		Светлый
Дополнительный защитный слой		масло Proteco Hardwax Oil
Количество полос		3-полосный