

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
Характеристики		
Селекция		Vivid
Вес	ISO 23997	7,5 кг/м ²
Общая толщина	ГОСТ 11529	14 мм
Степень блеска лака		Матовый
Толщина верхнего слоя (ценной породы древесины)		2,8 мм
Фаска		Без фаски
Тип замкового соединения		T-Lock
Тиснение		Браширование
Способ укладки		На клей\Плавающая
Дополнительный защитный слой, лак		Лак Proteco Натура
Способ тонирования		Тонирование
Эффект обработки		Среднее браширование
Порода дерева		Дуб
Дополнительный защитный слой		лак Proteco Strong

Параметр	Стандарт	Значение
Количество полос		3-полосный
Логистические характеристики		
Количество м ² в палете		132,900 м ²
Количество м ² в упаковке		2,658 м ²
Количество штук в упаковке		6
Без группы		
Длина		2283 мм
Ширина		194 мм
MaterialName		SALSA OAK COCOA BR PN FL
BasicPackaging		Пачка
StandardMultiplicity		2.658
NetWeight		7.421
GrossWeight		7.535
Тип дизайна		Wood
Оттенок		Темный