

© Tarkett SALSA PREMIUM | Дуб ЯШМА браш

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
Без группы		
Количество м² в палете		132,900 м²
Селекция		Original
Bec	ISO 23997	7,5 кг/м²
Количество м² в упаковке		2,658 м²
Общая толщина	ГОСТ 11529	14 мм
Длина		2283 мм
Ширина		194 мм
Количество штук в упаковке		6
MaterialName		SALSA PREMIUM OAK JASPER BR O FL
BasicPackaging		Пачка
StandardMultiplicity		2.658
NetWeight		7.421
Толщина верхнего слоя (ценной породы древесины)		2,8 мм
Тип дизайна		Wood

Параметр	Стандарт	Значение
Фаска		Без фаски
Тип замкового соединения		T-Lock
Тиснение		Браширование
Способ укладки		На клей\Плавающая
Дополнительный защитный слой лак	,	Масло Протеко
Способ тонирования		Тонирующее масло-воск
Эффект обработки		Среднее браширование
Формат		Планка
Порода дерева		Дуб
Оттенок		Средний
Дополнительный защитный слой		масло Proteco Hardwax Oil
Количество полос		3-полосный