

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
Характеристики		
Селекция		Uni Nature
Вес	ISO 23997	7,1 кг/м ²
Общая толщина	ГОСТ 11529	14 мм
Степень блеска лака		Полуглянцевый
Толщина верхнего слоя (ценной породы древесины)		2,8 мм
Фаска		2-сторонняя миди-фаска по длинной стороне
Тип замкового соединения		T-Lock
Способ укладки		На клей\Плавающая
Дополнительный защитный слой, лак		Лак Протеко
Способ тонирования		Тонирование
Формат		Планка
Порода дерева		Дуб
Дополнительный защитный слой		лак Proteco Strong

Параметр	Стандарт	Значение
Количество полос		1-полосный
Логистические характеристики		
Количество м ² в палете		68,800 м ²
Количество м ² в упаковке		0,86 м ²
Количество штук в упаковке		6
Без группы		
Длина		1200 мм
Ширина		120 мм
MaterialName		RUMBA OAK SCANDINAVIAN MDB PL 1200 M
BasicPackaging		Пачка
NetWeight		7.285
GrossWeight		7.536
Тип дизайна		Wood
Оттенок		Светлый