Tarkett RUMBA | Дуб МОДЕРН СЕРЫЙ браш

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
Характеристики		
Селекция		Uni Rustic
Вес	ISO 23997	7,1 кг/м²
Общая толщина	ГОСТ 11529	14 мм
Степень блеска лака		Полуглянцевый
Толщина верхнего слоя (ценной породы древесины)		2,8 мм
Фаска		2-сторонняя миди-фаска по длинной стороне
Тип замкового соединения		T-Lock
Тиснение		Браширование
Способ укладки		На клей\Плавающая
Дополнительный защитный слой, лак		Лак Протеко
Способ тонирования		Цифровая печать
Эффект обработки		Среднее браширование
Формат		Планка
Порода дерева		Дуб

Параметр	Стандарт	Значение
Дополнительный защитный слой		лак Proteco Strong
Количество полос		1-полосный
Логистические характеристики		
Количество м² в палете		68,800 м²
Количество м² в упаковке		0,86 м²
Количество штук в упаковке		6
Без группы		
Длина		1200 мм
Ширина		120 мм
MaterialName		RUMBA OAK MODERN GREY BRMDBPLDG 1200 M
BasicPackaging		Пачка
NetWeight		7.285
GrossWeight		7.536
Тип дизайна		Wood
Оттенок		Светлый