ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
Без группы		
Количество м² в палете		132,900 м²
Селекция		Vivid
Вес	ISO 23997	7,5 кг/м²
Количество м² в упаковке		2,658 м²
Общая толщина	ГОСТ 11529	14 мм
Длина		2283 мм
Ширина		194 мм
Количество штук в упаковке		6
Степень блеска лака		Матовый
MaterialName		SALSA OAK SIENNA PN BR FL
BasicPackaging		Пачка
NetWeight		7.285
Толщина верхнего слоя (ценной породы древесины)		2,8 мм
Тип дизайна		Wood

Параметр	Стандарт	Значение
Фаска		Без фаски
Тип замкового соединения		T-Lock
Тиснение		Брашированиe
Способ укладки		На клей\Плавающая
Дополнительный защитный слой, лак		Лак Протеко Натура
Способ тонирования		Тонирование
Эффект обработки		Среднее брашированиe
Формат		Планка
Порода дерева		Дуб
Оттенок		Темный
Дополнительный защитный слой		лак Proteco Strong
Количество полос		3-полосный