

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
Класс применения		
Класс применения коммерческий	EN 13329	33
Характеристики		
Общая толщина	EN 13329	8 мм
Вес		7387 г/м ²
Фаска		4-сторонняя стандартная фаска
Тип замкового соединения		TC-lock
Тиснение		Тиснение в регистре
Способ укладки		Замковый метод
Эффект обработки		Глубокая выразительная структура
Формат		Планка
Защита кромок		PRO Tech3S
Технические свойства		
Возможность использовать с системой теплых полов		Да (максимум 29°C)
Прямоугольность	EN 13329	≤ 0.2 мм

Параметр	Стандарт	Значение
Логистические характеристики		
Количество м ² в палете		96,240 м ²
Вес паллеты		872,441 кг
Количество м ² в упаковке		2,005 м ²
Количество упаковок на палете		48
Количество штук в упаковке		8
Без группы		
Длина		1292 мм
Ширина		194 мм
MaterialName		ЛЭЙКС 833 Селигер
BasicPackaging		Пачка
StandardMultiplicity		2.005
NetWeight		7.386
GrossWeight		7.85
Тип дизайна		Классическое дерево
Оттенок		Светлый