ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
Без группы		
Изменение линейных размеров, не более	ГОСТ 11529	≤ 0.40 %
Направление укладки		Реверсивная
Вертикальный отскок мяча	ГОСТ Р 55529	≥ 90%
Абсолютная остаточная деформация, не более	ГОСТ 11529	≤ 1.20 мм
Группа по дымообразующей способности	ФЗ-123	Д2
Вертикальная деформация, мм	ГОСТ Р 55529	≤ 5
Группа по токсичности продуктов горения	ФЗ-123	Т2
Группа по воспламеняемости	ФЗ-123	В2
Группа по распространению пламени по поверхности	ФЗ-123	РП 1
Вес	ISO 23997	3,6 кг/м²
Истираемость, мкм, не более	ГОСТ 11529	60 мкм
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума	EN ISO 717-2	20 дБ

Параметр	Стандарт	Значение
Общая толщина	ГОСТ 11529	4 мм
Длина		20,5 мм
Ширина		200 см
Толщина защитного слоя	ISO 24340	0,65 мм
Тип основы		Вспененная основа
Тип покрытия по содержанию связующего	EN ISO 11638	Тип I
MaterialName		OMNISPORTS ACTION 40 FD GREEN 2 м 1класс
BasicPackaging		Рулон
StandardMultiplicity		41
NetWeight		3.5
Класс применения коммерческий	ISO 10874	34
Тип дизайна		Абстракция
Тип покрытия		Heterogeneous Vinyl
Класс применения промышленный	ISO 10874	43
Тиснение		Тиснение Mineral Touch
Способ укладки		На клей
Дополнительный защитный слой, лак		Extreme Protection
Эффект обработки		Тиснение
Формат		Рулон

Параметр	Стандарт	Значение
Класс применения коммерческий	EN 13329	34
Оттенок		Средний
Класс пожарной опасности материала	ФЗ-123	КМ2