

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристика                       | Значение                     |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Количество м <sup>2</sup> в палете   | 117,600 м <sup>2</sup>       |
| Направление укладки                  | В одном направлении          |
| Вес                                  | 7900 г/м <sup>2</sup>        |
| Количество м <sup>2</sup> в упаковке | 1,960 м <sup>2</sup>         |
| Общая толщина                        | 4,10 мм                      |
| Длина                                | 1220 мм                      |
| Ширина                               | 200 мм                       |
| Толщина защитного слоя               | 0,55 мм                      |
| Количество штук в упаковке           | 8                            |
| MaterialName                         | FUTURE HOUSE GREGOR 200x1220 |
| BasicPackaging                       | Пачка                        |
| StandardMultiplicity                 | 1.96                         |
| NetWeight                            | 8.519                        |
| Тип дизайна                          | Классическое дерево          |
| Класс применения бытовой             | 23                           |
| Фаска                                | 4-х сторонняя фаска          |

| Характеристика                     | Значение            |
|------------------------------------|---------------------|
| Тиснение                           | Тиснение в регистре |
| Способ укладки                     | Замковый метод      |
| Дополнительный защитный слой, лак  | Extreme Protection  |
| Эффект обработки                   | Живая структура     |
| Класс пожарной опасности материала | КМ2                 |
| Оттенок                            | Светлый             |
| Класс применения коммерческий      | 34                  |