

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
Без группы		
Количество м ² в палете		260,610 м ²
Направление укладки		В одном направлении
Вес	ISO 23997	2900 г/м ²
Количество м ² в упаковке		3,066 м ²
Количество упаковок на палете		96
Общая толщина	ГОСТ 11529	1,85 мм
Длина		914,4 мм
Ширина		152,4 мм
Толщина защитного слоя	ISO 24340	0,30 мм
Количество штук в упаковке		22
MaterialName		GROOVE MARVIN планка 152x914 1к
BasicPackaging		Пачка
StandardMultiplicity		3.066
NetWeight		3
Тип дизайна		Классическое дерево

Параметр	Стандарт	Значение
Класс применения бытовой	ISO 10874	23
Фаска		Без фаски
Тиснение		Текстура
Способ укладки		На клей
Дополнительный защитный слой, лак		Extreme Protection
Эффект обработки		Тиснение
Формат		Планка
Класс пожарной опасности материала	ФЗ-123	KM5
Оттенок		Светлый
Класс применения коммерческий	ISO 10874	31