

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр | Стандарт | Значение |
|--------------------------------------|------------|-----------------------|
| Класс применения | | |
| Класс применения | ISO 10874 | 23/31 |
| Характеристики | | |
| Общая толщина | ГОСТ 11529 | 1,85 мм |
| Толщина защитного слоя | ISO 24340 | 0,30 мм |
| Вес | ISO 23997 | 2900 г/м ² |
| Дополнительный защитный слой, лак | | Extreme Protection |
| Способ укладки | | Укладка на клей |
| Фаска | | Без фаски |
| Эффект обработки | | Тиснение |
| Технические свойства | | |
| Класс пожарной опасности материала | Ф3-123 | КМ5 |
| Логистические характеристики | | |
| Количество м ² в упаковке | | 3,066 м ² |
| Количество штук в упаковке | | 22 |

| Параметр | Стандарт | Значение |
|------------------------------------|----------|-----------------------|
| Количество упаковок на палете | | 80 |
| Количество м ² в палете | | 245,28 м ² |
| Экологическая безопасность | | |
| Экоматериалы | | да |