

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
Класс применения		
Класс применения бытовой	ISO 10874	23
Класс применения коммерческий	ISO 10874	31
Характеристики		
Направление укладки		В одном направлении
Вес	ISO 23997	2900 г/м ²
Общая толщина	ГОСТ 11529	1,85 мм
Толщина защитного слоя	ISO 24340	0,30 мм
Фаска		Без фаски
Тиснение		Текстура
Способ укладки		На клей
Дополнительный защитный слой, лак		Extreme Protection
Эффект обработки		Тиснение
Формат		Плитка
Технические свойства		

Параметр	Стандарт	Значение
Класс пожарной опасности материала	ФЗ-123	КМ5

Логистические характеристики

Количество м ² в палете	298,530 м ²
Количество м ² в упаковке	3,554 м ²
Количество упаковок на палете	84
Количество штук в упаковке	17

Без группы

Длина	457,2 мм
Ширина	457,2 мм
MaterialName	GROOVE CLYDE плитка 457x457 1к
BasicPackaging	Пачка
StandardMultiplicity	3.554
NetWeight	3
GrossWeight	3.2
Тип дизайна	Камень
Оттенок	Светлый