

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр  | Стандарт   | Значение               |
|---|------------|------------------------|
| <b>Характеристики</b>                           |            |                        |
| Общая толщина                                   | ГОСТ 11529 | 14 мм                  |
| Толщина верхнего слоя (ценной породы древесины) |            | 2,8 мм                 |
| Вес   | ISO 23997  | 7,5 кг/м <sup>2</sup>  |
| Дополнительный защитный слой                    |            | лак Proteco Strong     |
| Способ укладки                                  |            | На клей\Плавающая      |
| Тип замкового соединения                        |            | T-Lock                 |
| Фаска   |            | Без фаски              |
| Количество полос                                |            | 3-полосный             |
| Порода дерева                                   |            | Дуб                    |
| Степень блеска лака                             |            | Полуглянцевый          |
| Способ тонирования                              |            | Тонирование            |
| Селекция  |            | Nature                 |
| Тиснение  |            | Нет                    |
| <b>Логистические характеристики</b>             |            |                        |
| Количество м <sup>2</sup> в палете              |            | 132,900 м <sup>2</sup> |

| Параметр                             | Стандарт | Значение             |
|--------------------------------------|----------|----------------------|
| Количество штук в упаковке           |          | 6                    |
| Количество м <sup>2</sup> в упаковке |          | 2,658 м <sup>2</sup> |