

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
Без группы		
Количество м ² в палете		132,900 м ²
Селекция		Universal
Вес	ISO 23997	7,5 кг/м ²
Количество м ² в упаковке		2,658 м ²
Общая толщина	ГОСТ 11529	12,50 мм
Длина		2283 мм
Ширина		194 мм
Количество штук в упаковке		6
Степень блеска лака		Матовый
MaterialName		S.CLASSIC OAK SELIGER BR CL TL 2283
BasicPackaging		Пачка
StandardMultiplicity		2.658
NetWeight		7.421
Толщина верхнего слоя (ценной породы древесины)		2,8 мм

Параметр	Стандарт	Значение
Тип дизайна		Wood
Фаска		Без фаски
Тип замкового соединения		T-Lock
Тиснение		Браширование
Способ укладки		На клей\Плавающая
Дополнительный защитный слой, лак		Лак Классик
Эффект обработки		Среднее браширование
Порода дерева		Дуб
Оттенок		Средний
Дополнительный защитный слой		лак Classic
Количество полос		3-полосный