

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
<b>Характеристики</b>		
Общая толщина	ГОСТ 11529	14 мм
Вес	ISO 23997	7,5 кг/м <sup>2</sup>
Дополнительный защитный слой, лак		Специальный лак 6S
Способ укладки		На клей\Плавающая
Тип замкового соединения		T-Lock
Селекция		Original
<b>Технические свойства</b>		
Поглощение удара, %	ГОСТ Р 55529	A4 ( $\geq 55\% < 75\%$ )
Вертикальный отскок мяча	ГОСТ Р 55529	$\geq 90\%$
Вертикальная деформация, мм	ГОСТ Р 55529	A4 ( $\geq 2.3 \text{ mm} < 5.0 \text{ mm}$ )
Сопротивление скольжению	EN 13893	No Performance Determined
<b>Логистические характеристики</b>		
Количество м <sup>2</sup> в упаковке		2,658 м <sup>2</sup>
Количество штук в упаковке		6

Параметр	Стандарт	Значение
Количество упаковок на палете		50
Количество м <sup>2</sup> в палете		132,900 м <sup>2</sup>