

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр                             | Стандарт     | Значение                  |
|--------------------------------------|--------------|---------------------------|
| <b>Характеристики</b>                |              |                           |
| Общая толщина                        | ГОСТ 11529   | 14 мм                     |
| Вес                                  | ISO 23997    | 7,5 кг/м <sup>2</sup>     |
| Дополнительный защитный слой, лак    |              | Специальный лак 6S        |
| Способ укладки                       |              | На клей / Плавающая       |
| Тип замкового соединения             |              | T-Lock                    |
| Селекция                             |              | Nature                    |
| <b>Технические свойства</b>          |              |                           |
| Поглощение удара, %                  | ГОСТ Р 55529 | A4 (≥ 55% < 75%)          |
| Вертикальный отскок мяча             | ГОСТ Р 55529 | ≥ 90%                     |
| Вертикальная деформация, мм          | ГОСТ Р 55529 | A4 (≥ 2.3 mm < 5.0 mm)    |
| Сопrotивление скольжению             | EN 13893     | No Performance Determined |
| <b>Логистические характеристики</b>  |              |                           |
| Количество м <sup>2</sup> в упаковке |              | 2,658 м <sup>2</sup>      |
| Количество штук в упаковке           |              | 6                         |

| Параметр                           | Стандарт | Значение               |
|------------------------------------|----------|------------------------|
| Количество упаковок на палете      |          | 50                     |
| Количество м <sup>2</sup> в палете |          | 132,900 м <sup>2</sup> |