

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр                      | Стандарт   | Значение                                                                           |
|-------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Класс применения</b>       |            |                                                                                    |
| Класс применения бытовой      | ISO 10874  | 23                                                                                 |
| Класс применения коммерческий | ISO 10874  | 33                                                                                 |
| <b>Характеристики</b>         |            |                                                                                    |
| Общая толщина                 | ГОСТ 11529 | 7 мм                                                                               |
| Вес                           | ISO 23997  | 4100 г/м <sup>2</sup>                                                              |
| Способ укладки                |            | Плавающая укладка                                                                  |
| Тип основы                    |            | DESSO EcoBase® - Containing on average 80% C2C positively defined recycled content |
| Состав ворса                  | ISO 2424   | BCF PA6                                                                            |
| Тип ворса                     |            | петлевой                                                                           |
| Высота ворса                  | ASTM D5848 | 3,50 мм                                                                            |
| Эффективная масса ворса       | ISO 8543   | 395 г/м <sup>2</sup>                                                               |
| Метод окрашивания             |            | Окрашивание в массе                                                                |
| Направление укладки           |            | Quart/HorzA/Rand                                                                   |

| Параметр                                                | Стандарт     | Значение |
|---------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Особенности производства                                | ISO 2424     | TUFTED   |
| <b>Технические свойства</b>                             |              |          |
| Индекс снижения<br>приведенного уровня<br>ударного шума | EN ISO 717-2 | 25 дБ    |
| Класс комфорта                                          | EN 1307      | LC1      |
| <b>Логистические характеристики</b>                     |              |          |
| Количество упаковок на<br>палете                        |              | 40       |
| Количество штук в упаковке                              |              | 20       |
| Количество м² в упаковке                                |              | 5 м²     |