



GREZZO BLOOM | Desso Grezzo Bloom AD04 6122-V B8 50x50

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
Класс применения		
Класс применения бытовой	ISO 10874	23
Класс применения коммерческий	EN 13329	33
Класс применения коммерческий	ISO 10874	33
Характеристики		
Направление укладки		Quart/HorzM/Rand
Особенности производства	ISO 2424	TUFTED
Тип основы (дубль)	ISO 2424	DESSO EcoBase® - Containing on average 80% C2C positively defined recycled content
Высота ворса	ASTM D5848	3,50 мм
Эффективная масса ворса	ISO 8543	395 г/м ²
Вес	ISO 23997	4100 г/м ²
Общая толщина	ГОСТ 11529	7 мм

Параметр	Стандарт	Значение
Тип основы		DESSO EcoBase® - Containing on average 80% C2C positively defined recycled content
Метод окрашивания		Окрашивание в массе
Состав ворса	ISO 2424	BCF PA6
Способ укладки		Плавающая укладка
Тип ворса		петлевой

Технические свойства

Класс комфорта	EN 1307	LC1
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума	EN ISO 717-2	25 дБ

Логистические характеристики

Количество м ² в упаковке	5 м ²
Количество упаковок на палете	40
Количество штук в упаковке	20

Без группы

HEX-код цвета	B2A9A2
Длина	50 см
Ширина	50 см