ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
Без группы		
Направление укладки		Monolithic
Класс комфорта	EN 1307	LC5
Цветоустойчивость	ISO 105-B02	≥ 5
Особенности производства	ISO 2424	TUFTED
Тип основы (дубль)	ISO 2424	DESSO EcoBase® - Containing on average 80% C2C positively defined recycled content
Высота ворса	ASTM D5848	7 мм
Эффективная масса ворса	ISO 8543	1200 г/м²
Вес	ISO 23997	4900 г/м²
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума	EN ISO 717-2	28 дБ
Количество м² в упаковке		4 м²
Количество упаковок на палете		36
Общая толщина	ГОСТ 11529	9,50 мм
Длина		50 см

Параметр	Стандарт	Значение
Ширина		50 см
Поставка SLA		X
Количество штук в упаковке		16
Тип основы		DESSO EcoBase® - Containing on average 80% C2C positively defined recycled content
Метод окрашивания		Piece dyed continuous
Состав ворса	ISO 2424	BCF PA6.6
Тип дизайна		Абстракция
Класс применения бытовой	ISO 10874	23
Тип покрытия		Тафтинговое
Способ укладки		Плавающая укладка
Тип ворса		разрезной
Класс применения коммерческий	EN 13329	32
Оттенок		Средний
Класс применения коммерческий	ISO 10874	32