

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Направление укладки	Monolithic
Класс комфорта	LC5
Цветоустойчивость	≥ 5
Особенности производства	TUFTED
Тип основы (дубль)	DESSO EcoBase® - Containing on average 80% C2C positively defined recycled content
Высота ворса	7 мм
Эффективная масса ворса	1200 г/м ²
Вес	4900 г/м ²
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума	28 дБ
Количество м ² в упаковке	4 м ²
Количество упаковок на палете	36
Общая толщина	9,50 мм
Длина	50 см
Ширина	50 см
Поставка SLA	X

Характеристика	Значение
Количество штук в упаковке	16
Тип основы	DESSO EcoBase® - Containing on average 80% C2C positively defined recycled content
Метод окрашивания	Piece dyed continuous
Состав ворса	BCF PA6.6
Тип дизайна	Абстракция
Класс применения бытовой	23
Тип покрытия	Тафтинговое
Способ укладки	Плавающая укладка
Тип ворса	разрезной
Класс применения коммерческий	32
Оттенок	Средний
Класс применения коммерческий	32