

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр | Стандарт | Значение |
|------------------------------------|------------|---------------------------|
| Класс применения | | |
| Класс применения бытовой | ISO 10874 | 23 |
| Характеристики | | |
| Вес | ISO 23997 | 1550 г/м² |
| Общая толщина | ГОСТ 11529 | 6,5 мм |
| Тип покрытия | | Тканое |
| Состав ворса | ISO 2424 | 100% PP |
| Тип основы | | Джут |
| Вес ворса | | 1050 г/м² |
| Технические свойства | | |
| Класс пожарной опасности материала | ФЗ-123 | КМ5 |
| Класс комфорта | EN 1307 | LC1 |
| Без группы | | |
| Длина | | 150 см |
| Ширина | | 80 см |
| MaterialName | | BALI 0,80X1,50 L 10ADA 1K |

| Параметр | Стандарт | Значение |
|----------------------|----------|-----------------------|
| BasicPackaging | | Другое |
| StandardMultiplicity | | 1.2 |
| NetWeight | | 1.429 |
| GrossWeight | | 1.489 |
| Тип дизайна | | Натуральные материалы |