

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
<b>Класс применения</b>		
Класс применения бытовой	ISO 10874	23
Класс применения коммерческий	ISO 10874	34
<b>Характеристики</b>		
Направление укладки		В одном направлении
Вес	ISO 23997	7500 г/м <sup>2</sup>
Общая толщина	ГОСТ 11529	3,85 мм
Толщина защитного слоя	ISO 24340	0,30 мм
Фаска		4-х сторонняя фаска
Тиснение		Текстура
Способ укладки		Замковый метод
Дополнительный защитный слой, лак		PU Standard
Эффект обработки		Тиснение
<b>Технические свойства</b>		
Класс пожарной опасности материала	ФЗ-123	КМ2

Параметр	Стандарт	Значение
<b>Логистические характеристики</b>		
Количество м <sup>2</sup> в палете		52,970 м <sup>2</sup>
Количество м <sup>2</sup> в упаковке		1,892 м <sup>2</sup>
Количество штук в упаковке		10
<b>Без группы</b>		
Длина		1120 мм
Ширина		169 мм
MaterialName		SOUL CLICK ALICIA 169*1120
BasicPackaging		Пачка
StandardMultiplicity		1.892
NetWeight		7.5
GrossWeight		7.799
Тип дизайна		Классическое дерево
Оттенок		Светлый