

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
Класс применения		
Класс применения бытовой	ISO 10874	23
Класс применения коммерческий	ISO 10874	34
Характеристики		
Направление укладки		В одном направлении
Вес	ISO 23997	7500 г/м ²
Общая толщина	ГОСТ 11529	3,85 мм
Толщина защитного слоя	ISO 24340	0,30 мм
Фаска		4-х сторонняя фаска
Тиснение		Текстура
Способ укладки		Замковый метод
Дополнительный защитный слой, лак		PU Standard
Способ тонирования		Цифровая печать
Эффект обработки		Тиснение
Технические свойства		

Параметр	Стандарт	Значение
Класс пожарной опасности материала	ФЗ-123	КМ2
Логистические характеристики		
Количество м ² в палете		52,970 м ²
Количество м ² в упаковке		1,892 м ²
Количество штук в упаковке		10
Без группы		
Длина		1120 мм
Ширина		169 мм
MaterialName		SOUL CLICK JANELLE 169*1120
BasicPackaging		Пачка
StandardMultiplicity		1.892
NetWeight		7.5
GrossWeight		7.799
Тип дизайна		Классическое дерево
Оттенок		Светлый