

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
Класс применения		
Класс применения бытовой	ISO 10874	23
Класс применения коммерческий	ISO 10874	34
Характеристики		
Направление укладки		В одном направлении
Вес	ISO 23997	7500 г/м ²
Общая толщина	ГОСТ 11529	3,85 мм
Толщина защитного слоя	ISO 24340	0,30 мм
Фаска		4-х сторонняя фаска
Тиснение		Текстура
Способ укладки		Замковый метод
Дополнительный защитный слой, лак		PU Standard
Способ тонирования		Цифровая печать
Эффект обработки		Тиснение
Технические свойства		

Параметр	Стандарт	Значение
Класс пожарной опасности материала	ФЗ-123	КМ2

Логистические характеристики

Количество м ² в палете	48,720 м ²
Количество м ² в упаковке	1,740 м ²
Количество штук в упаковке	10

Без группы

Длина	580 мм
Ширина	300 мм
MaterialName	SOUL CLICK EMELI 300*580
BasicPackaging	Пачка
StandardMultiplicity	1.74
NetWeight	7.5
GrossWeight	7.799
Тип дизайна	Камень
Оттенок	Светлый