ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Изменение линейных размеров, не более	≤ 0.40 %
Направление укладки	В одном направлении
Истираемость, не более	30 г/м²
Абсолютная остаточная деформация, не более	≤ 1.40 мм
Группа по дымообразующей способности	Д3
Группа по токсичности продуктов горения	Т3
Группа по воспламеняемости	В3
Группа по распространению пламени по поверхности	РП 2
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, не более	5.10^{15} Ω
Водопоглощение поверхностное, г/100см2, не более	0,2
Вес	2600 г/м²
Возможность использовать с системой теплых полов	Да (максимум 29°C)
Общая толщина	4,50 мм
Длина	20 м
Ширина	400 см
Толщина защитного слоя	0,35 мм

Характеристика	Значение
Тип основы	Дублированная основа
MaterialName	SIGMA EMILY 1 4 м 1 класс
BasicPackaging	Рулон
StandardMultiplicity	80
NetWeight	2.6
Тип дизайна	Винтажное дерево
Класс применения бытовой	23
Класс пожарной опасности материала	КМ5
Тиснение	Тиснение в регистре
Способ укладки	На клей
Эффект обработки	Живая структура
Класс применения коммерческий	31
Класс применения коммерческий	31
Дополнительный защитный слой, лак	Extreme Protection
Электростатические свойства	Антистатическое (≤ 2 kV)
Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м.•К	10,61
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума	21 дБ
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия	Не способствует росту
Срок службы в жилых помещениях	15 лет
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков	Высокая

Характеристика	Значение
Сопротивление скольжению	Class DS (μ ≥ 0,30)
Цветоустойчивость	≥ 6
Каталог экологически безопасных материалов Green book	Да
Экоматериалы	Да
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	Без повреждений