

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристика                | Значение                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Направление укладки           | В одном направлении                                                                                                                                               |
| Длина                         | 23 м                                                                                                                                                              |
| Ширина                        | 350 см                                                                                                                                                            |
| MaterialName                  | CLUB MAXIMUS 2 3.5 м 1 класс                                                                                                                                      |
| BasicPackaging                | Рулон                                                                                                                                                             |
| StandardMultiplicity          | 80.5                                                                                                                                                              |
| NetWeight                     | 2.399                                                                                                                                                             |
| Тип дизайна                   | Классическое дерево                                                                                                                                               |
| Тиснение                      | Текстура                                                                                                                                                          |
| Эффект обработки              | Тиснение                                                                                                                                                          |
| Класс применения коммерческий | 32                                                                                                                                                                |
| **Толщина рабочего слоя       | В связи с тем, что параметр может иметь предельное отклонение, для упрощения информация представлена с округлением. Точное значение см. в ТУ и техническом листе. |
| Класс применения бытовой      | 23                                                                                                                                                                |
| Класс применения коммерческий | 32                                                                                                                                                                |
| Общая толщина                 | 3,7 мм                                                                                                                                                            |

| Характеристика                                                         | Значение              |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Толщина защитного слоя                                                 | 0,5 мм                |
| Вес                                                                    | 2500 г/м <sup>2</sup> |
| Дополнительный защитный слой, лак                                      | Extreme Protection    |
| Способ укладки                                                         | На клей               |
| Срок службы в жилых помещениях                                         | 15 лет                |
| Группа по дымообразующей способности                                   | ДЗ                    |
| Группа по токсичности продуктов горения                                | Т4                    |
| Группа по воспламеняемости                                             | В3                    |
| Группа по распространению пламени по поверхности                       | РП4                   |
| Класс пожарной опасности материала                                     | КМ5                   |
| Абсолютная остаточная деформация, не более                             | ≤ 1.20 мм             |
| Изменение линейных размеров, не более                                  | ≤ 0.40 %              |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел                            | Без повреждений       |
| Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия | Не способствует росту |

| Характеристика                                                | Значение                                |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, не более  | $\leq 5 \cdot 10^{15} \Omega$           |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков            | Высокая                                 |
| Устойчивость к воздействию химических соединений              | Хорошая                                 |
| Водопоглощение поверхностное, г/100см <sup>2</sup> , не более | 0,5                                     |
| Возможность использовать с системой теплых полов              | Да (максимум 29°C)                      |
| Электростатические свойства                                   | Антистатическое ( $\leq 2 \text{ kV}$ ) |
| Истираемость, не более                                        | 30 г/м <sup>2</sup>                     |
| Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м. • К                        | 10,09                                   |
| Индекс снижения приведенного уровня ударного шума             | 19 дБ                                   |
| Цветоустойчивость                                             | $\geq 6$                                |
| Каталог экологически безопасных материалов Green book         | Да                                      |
| Экоматериалы                                                  | Да                                      |
| Тип основы                                                    | Дублированная основа                    |
| Сопротивление скольжению                                      | Class DS ( $\mu \geq 0,30$ )            |