

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
Класс применения		
Класс применения бытовой	ISO 10874	23
Класс применения коммерческий	ISO 10874	34
Характеристики		
Направление укладки		В одном направлении
Тиснение		Текстура
Способ тонирования		Цифровая печать
Эффект обработки		Тиснение
Фаска		4-сторонняя крашеная фаска
Общая толщина	ГОСТ 11529	3,85 мм
Толщина защитного слоя	ISO 24340	0,3 мм
Вес	ISO 23997	7500 г/м ²
Дополнительный защитный слой, лак		PU Standard
Способ укладки		Замковый метод
Срок службы в жилых помещениях		25 лет

Параметр	Стандарт	Значение
Технические свойства		
Группа по дымообразующей способности	ФЗ-123	Д2
Группа по токсичности продуктов горения	ФЗ-123	Т2
Группа по воспламеняемости	ФЗ-123	В2
Группа по распространению пламени по поверхности	ФЗ-123	РП1
Абсолютная остаточная деформация, не более	ГОСТ 11529	≤ 0.10 мм
Изменение линейных размеров, не более	ГОСТ 11529	≤ 0.25 %
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	Без повреждений
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков	EN 424	Высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию химических соединений		Хорошая
Класс пожарной опасности материала	ФЗ-123	КМ2
Логистические характеристики		
Количество м ² в палете		117,500 м ²
Количество м ² в упаковке		1,959 м ²
Количество штук в упаковке		8
Экологическая безопасность		

Параметр	Стандарт	Значение
Экоматериалы		Да
Экологический сертификат "Листок жизни"		Да
Без группы		
Длина		1220 мм
Ширина		200,8 мм
MaterialName		ELEMENT CLICK LATTE OAK 200x1220 PB
BasicPackaging		Пачка
StandardMultiplicity		1.959
NetWeight		7.5
GrossWeight		7.799
Тип дизайна		Классическое дерево
Оттенок		Средний