

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Направление укладки	В одном направлении
Количество м ² в палете	117,500 м ²
Количество м ² в упаковке	1,959 м ²
Длина	1220 мм
Ширина	200,8 мм
Количество штук в упаковке	8
MaterialName	ELEMENT CLICK BISCUIT OAK 200x1220 PB
BasicPackaging	Пачка
StandardMultiplicity	1.959
NetWeight	7.5
Тип дизайна	Классическое дерево
Тиснение	Текстура
Эффект обработки	Тиснение
Оттенок	Средний
Класс применения бытовой	23
Класс применения коммерческий	34

Характеристика	Значение
Общая толщина	3,85 мм
Толщина защитного слоя	0,3 мм
Вес	7500 г/м ²
Дополнительный защитный слой, лак	PU Standard
Способ укладки	Замковый метод
Фаска	4-сторонняя микро-фаска
Срок службы в жилых помещениях	25 лет
Группа по дымообразующей способности	Д2
Группа по токсичности продуктов горения	T2
Группа по воспламеняемости	B2
Группа по распространению пламени по поверхности	RP1
Абсолютная остаточная деформация, не более	≤ 0.10 мм
Изменение линейных размеров, не более	≤ 0.25 %
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	Без повреждений
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков	Высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию химических соединений	Хорошая
Экоматериалы	Да
Экологический сертификат "Листок жизни"	Да
Класс пожарной опасности материала	КМ2