

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
<b>Без группы</b>		
Количество м <sup>2</sup> в палете		112,280 м <sup>2</sup>
Особенности производства	ISO 2424	DPL
Количество м <sup>2</sup> в упаковке		2,005 м <sup>2</sup>
Длина		1292 мм
Ширина		194 мм
Количество штук в упаковке		8
Возможность использовать с системой теплых полов		Да (максимум 29°C)
Общая толщина	EN 13329	8 мм
Вес		7497 г/м <sup>2</sup>
Прямоугольность	EN 13329	≤ 0.2 мм
MaterialName		ИМПЕРАТОР 833 Домициан
BasicPackaging		Пачка
StandardMultiplicity		2.005
NetWeight		7.496
Тип дизайна		Классическое дерево

Параметр	Стандарт	Значение
Фаска		4-сторонняя стандартная фаска
Тип замкового соединения		TC-lock
Тиснение		Тиснение в регистре
Способ укладки		Замковый метод
Эффект обработки		Глубокая выразительная структура
Класс применения коммерческий	EN 13329	33
Оттенок		Средний
Защита кромок		PRO Tech3S