

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
Класс применения		
Класс применения коммерческий	EN 13329	32
Характеристики		
Срок службы в жилых помещениях		15 лет
Срок службы в общественных помещениях		5 лет
Общая толщина	EN 13329	10 мм
Вес		9091 г/м ²
Фаска		4-сторонняя мини-фаска
Тип замкового соединения		TC-lock
Тиснение		Текстура
Способ укладки		Замковый метод
Эффект обработки		Тиснение
Защита кромок		PRO Tech3S
Технические свойства		
Возможность использовать с системой теплых полов		Да (максимум 29°C)

Параметр	Стандарт	Значение
Прямоугольность	EN 13329	≤ 0.2 мм
Класс пожарной опасности материала	Ф3-123	КМ3

Логистические характеристики

Вес паллеты	872,441 кг
Количество м ² в палете	90,180 м ²
Количество м ² в упаковке	1,503 м ²
Количество упаковок на палете	60
Количество штук в упаковке	6

Без группы

Длина	1292 мм
Ширина	194 мм
MaterialName	ПЕРВАЯ СИБИРСКАЯ 1032 Дуб Алатау
BasicPackaging	Пачка
StandardMultiplicity	1.503
NetWeight	9.128
GrossWeight	9.651
Тип дизайна	Классическое дерево
Оттенок	Темный