

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Вес паллеты	872,441 кг
Срок службы в жилых помещениях	15 лет
Количество м <sup>2</sup> в палете	90,180 м <sup>2</sup>
Срок службы в общественных помещениях	5 лет
Количество м <sup>2</sup> в упаковке	1,503 м <sup>2</sup>
Количество упаковок на палете	60
Длина	1292 мм
Ширина	194 мм
Количество штук в упаковке	6
Возможность использовать с системой теплых полов	Да (максимум 29°C)
Общая толщина	10 мм
Вес	9091 г/м <sup>2</sup>
Прямоугольность	≤ 0.2 мм
MaterialName	ПЕРВАЯ СИБИРСКАЯ 1032 Дуб Саяны
BasicPackaging	Пачка
StandardMultiplicity	1.503

Характеристика	Значение
NetWeight	9.128
Тип дизайна	Классическое дерево
Класс пожарной опасности материала	КМ3
Фаска	4-сторонняя мини-фаска
Тип замкового соединения	TC-lock
Тиснение	Текстура
Способ укладки	Замковый метод
Эффект обработки	Тиснение
Класс применения коммерческий	32
Оттенок	Средний
Защита кромок	PRO Tech3S