

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристика                                   | Значение                       |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| Направление укладки                              | В одном направлении            |
| Группа по дымообразующей способности             | Д2                             |
| Группа по токсичности продуктов горения          | T2                             |
| Группа по воспламеняемости                       | B2                             |
| Группа по распространению пламени по поверхности | РП 1                           |
| Тип основы (дубль)                               | Каландровая основа             |
| Длина                                            | 23 м                           |
| Ширина                                           | 300 см                         |
| MaterialName                                     | SPRINT PRO QVANT 1 3 м 1 класс |
| BasicPackaging                                   | Рулон                          |
| StandardMultiplicity                             | 69                             |
| NetWeight                                        | 2.7                            |
| Тип дизайна                                      | Классическая плитка            |
| Тиснение                                         | Текстура                       |
| Эффект обработки                                 | Тиснение                       |
| Класс применения коммерческий                    | 32                             |

| Характеристика                                                         | Значение                 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Общая толщина                                                          | 1,8 мм                   |
| Толщина защитного слоя                                                 | 0,4 мм                   |
| Вес                                                                    | 2700 г/м <sup>2</sup>    |
| Способ укладки                                                         | На клей                  |
| Тип основы                                                             | Каландровая основа       |
| Срок службы в жилых помещениях                                         | 15 лет                   |
| Класс пожарной опасности материала                                     | КМ2                      |
| Абсолютная остаточная деформация, не более                             | ≤ 0.10 мм                |
| Изменение линейных размеров, не более                                  | ≤ 0.40 %                 |
| Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия | Не способствует росту    |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, не более           | 5.10 <sup>15</sup> Ω     |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков                     | Высокая устойчивость     |
| Водопоглощение поверхностное, г/100см <sup>2</sup> , не более          | 0,4                      |
| Возможность использовать с системой теплых полов                       | Да (максимум 29°C)       |
| Сопротивление скольжению                                               | Class DS (μ ≥ 0,30)      |
| Электростатические свойства                                            | Антистатическое (≤ 2 kV) |
| Истираемость, не более                                                 | 25 г/м <sup>2</sup>      |
| Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м. • К                                 | 21,7                     |
| Индекс снижения приведенного уровня ударного шума                      | 6 дБ                     |
| Цветоустойчивость                                                      | ≥ 6                      |

| Характеристика                                        | Значение           |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Каталог экологически безопасных материалов Green book | да                 |
| Экоматериалы                                          | да                 |
| Класс применения коммерческий                         | 32                 |
| Дополнительный защитный слой, лак                     | Extreme Protection |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел           | Без повреждений    |
| Устойчивость к воздействию химических соединений      | Хорошая            |
| Экологический сертификат "Листок жизни"               | да                 |