ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристика | Значение |
|--|-----------------------------------|
| Направление укладки | В одном направлении |
| Группа по дымообразующей способности | ДЗ |
| Группа по токсичности продуктов горения | T2 |
| Группа по воспламеняемости | В3 |
| Группа по распространению пламени по поверхности | РП 2 |
| Тип основы (дубль) | Дублированная основа |
| Длина | 25 м |
| Ширина | 350 см |
| MaterialName | ФИЛОСОФИЯ СОЕN 1 3.5 м 1 класс |
| BasicPackaging | Рулон |
| StandardMultiplicity | 87.5 |
| NetWeight | 1.949 |
| Тип дизайна | Винтажное дерево |
| Тиснение | Текстура |
| Эффект обработки | Тиснение |
| Класс применения коммерческий | 32 |

| Характеристика | Значение |
|--|-----------------------------|
| Класс применения бытовой | 23 |
| Общая толщина | 3,5 мм |
| Толщина защитного слоя | 0,4 мм |
| Bec | 2000 г/м² |
| Способ укладки | На клей |
| Тип основы | Дублированная основа |
| Срок службы в жилых помещениях | 15 лет |
| Класс пожарной опасности материала | KM5 |
| Абсолютная остаточная деформация, не более | ≤ 1.20 MM |
| Изменение линейных размеров, не более | ≤ 0.40 % |
| Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия | Не способствует росту |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, не более | 5.10 ¹⁵ Ω |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | Высокая устойчивость |
| Водопоглощение поверхностное, г/100см2, не более | 0,5 |
| Возможность использовать с системой теплых полов | Да (максимум 29°C) |
| Сопротивление скольжению | Class DS ($\mu \ge 0.30$) |
| Электростатические свойства | Антистатическое (≤ 2 kV) |
| Истираемость, не более | 30 Γ/M² |
| Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м.∙К | 8,92 |
| Индекс снижения приведенного уровня ударного шума | 19 дБ |

| Характеристика | Значение |
|---|--------------------|
| Цветоустойчивость | ≥ 6 |
| Каталог экологически безопасных материалов Green book | да |
| Экоматериалы | да |
| Класс применения коммерческий | 32 |
| Дополнительный защитный слой, лак | Extreme Protection |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел | Без повреждений |
| Устойчивость к воздействию химических соединений | Хорошая |
| Экологический сертификат "Листок жизни" | да |