

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристика                                   | Значение                        |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| Направление укладки                              | В одном направлении             |
| Группа по дымообразующей способности             | ДЗ                              |
| Группа по токсичности продуктов горения          | ТЗ                              |
| Группа по воспламеняемости                       | ВЗ                              |
| Группа по распространению пламени по поверхности | РП 2                            |
| Тип основы (дубль)                               | Дублированная основа            |
| Длина                                            | 20 м                            |
| Ширина                                           | 350 см                          |
| MaterialName                                     | GLADIATOR BENTO 2 3.5 м 1 класс |
| BasicPackaging                                   | Рулон                           |
| StandardMultiplicity                             | 70                              |
| NetWeight                                        | 2.6                             |
| Тип дизайна                                      | Наборный паркет                 |
| Тиснение                                         | Тиснение в регистре             |
| Эффект обработки                                 | Живая структура                 |
| Класс применения коммерческий                    | 31                              |

| Характеристика                                                         | Значение                 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Класс применения бытовой                                               | 23                       |
| Класс применения коммерческий                                          | 31                       |
| Общая толщина                                                          | 4,5 мм                   |
| Толщина защитного слоя                                                 | 0,35 мм                  |
| Вес                                                                    | 2600 г/м <sup>2</sup>    |
| Дополнительный защитный слой, лак                                      | Extreme Protection       |
| Способ укладки                                                         | На клей                  |
| Тип основы                                                             | Дублированная основа     |
| Срок службы в жилых помещениях                                         | 15 лет                   |
| Класс пожарной опасности материала                                     | КМ5                      |
| Абсолютная остаточная деформация, не более                             | ≤ 1.50 мм                |
| Изменение линейных размеров, не более                                  | ≤ 0.40 %                 |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел                            | Без повреждений          |
| Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия | Не способствует росту    |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, не более           | 5.10 <sup>15</sup> Ω     |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков                    | Высокая устойчивость     |
| Водопоглощение поверхностное, г/100см <sup>2</sup> , не более          | 0,2                      |
| Возможность использовать с системой теплых полов                       | Да (максимум 29°C)       |
| Сопротивление скольжению                                               | Class DS (μ ≥ 0,30)      |
| Электростатические свойства                                            | Антистатическое (≤ 2 kV) |

| Характеристика                                        | Значение            |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| Истираемость, не более                                | 30 г/м <sup>2</sup> |
| Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м.•К                  | 11,37               |
| Индекс снижения приведенного уровня ударного шума     | 20 дБ               |
| Цветостойчивость                                      | ≥ 6                 |
| Каталог экологически безопасных материалов Green book | да                  |
| Экоматериалы                                          | да                  |
| Экологический сертификат "Листок жизни"               | да                  |